

NEU!

RENZ

LAMIGO

A4 | A3 | A3 PRO

Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen Unterlagen in perfekter Qualität. Die RENZ 4RSH-Technologie gewährleistet eine besonders kurze Aufheizzeit ab 30 Sekunden, einen optimalen Transport mit vier Rollen und somit ein exzellentes Laminierergebnis. Die neue RENZ LAMIGO-Serie bringt stilvolles Design zu einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis in Ihr Büro, Ihre Werkstatt und Ihr Zuhause.



- 4RSH-Technologie (4-Roll-Short-Heat)
- je nach Modell aufgeheizt in 30 - 60 Sekunden
- automatische Abschaltung nach 30 Minuten
- hohe Laminiergeschwindigkeit
- stilvolles Design
- brillantere Farben und höhere Kontraste nach dem Laminieren
- für alle wichtigen Dokumente, Zertifikate, Speisekarten, Zeichnungen, Fotos

4RSH
TECHNOLOGY



OFFICE LINE

www.renz.com



■ LAMIGO A4 / A3

- Einfache Kippschalter Bedienung mit optischer Bereitschaftsanzeige
- für Heißlaminierten (80 / 125 mic).
- Laminiert 450 mm/min



■ LAMIGO A3 PRO

- Einfache Bedienung mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige
- für Kalt- und Heißlaminierten (kalt / 80 / 100 / 125 mic).
- Laminiert 480 mm/min
- Standby-Schalter

LAMIGO A4 A3 A3 PRO

Arbeitsbreite:	230 mm / A4	330 mm / A3	330 mm / A3
Min. Folienstärke:	2 x 80 mic.	2 x 80 mic.	2 x 80 mic.
Max. Folienstärke:	2 x 125 mic.	2 x 125 mic.	2 x 125 mic.
Max. Laminiertstärke:	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Aufwärmphase:	ca. 30 s / 80 mic ca. 60 s / 125 mic	ca. 40 s / 80 mic ca. 60 s / 125 mic	ca. 45 s / 80 mic ca. 60 s / 125 mic
Laminiergeschwindigkeit:	450 mm/min.	450 mm/min.	480 mm/min.
Laminiertemperatur einstellbar für:	80 / 125 mic.	80 / 125 mic.	kalt / 80 / 100 / 125 mic
Kaltlaminiierung:	-	-	Ja
Fotolaminierung:	Ja	Ja	Ja
Stand-by-Funktion:	Ja	Ja	Ja
Rücklauffunktion:	Anti-Stau-Freigabehebel	Anti-Stau-Freigabehebel	Reverse-Motor
Carrier erforderlich:	Nein	Nein	Nein
Anzahl der Rollen:	2 Rollen heiß (Heizschuh) 2 Rollen kalt	2 Rollen heiß (Heizschuh) 2 Rollen kalt	2 Rollen heiß (Heizschuh) 2 Rollen kalt
Maschinenmaße L x B x H:	360 x 150 x 78 mm	454 x 150 x 78 mm	470 x 146 x 123 mm
Maschinengewicht:	2,0 kg	2,8 kg	2,8 kg
Stromanschluss:	220/240V / 50-60Hz 1400W (Ø 650 W) 6,0 A / Ø 2,8 A	220/240V / 50-60Hz 1400W (Ø 650 W) 6,0 A / Ø 2,8 A	220/240V / 50Hz 1200W (Ø 650 W) 6,0 A / Ø 2,8 A
Artikel-Nr.	342300800	343300800	343300900

